


Venkon Umluft, freistehende Ausführung, mit Verkleidung
Vorderansicht



Venkon Umluft, freistehende Ausführung
mit Verkleidung Seitenansicht



Venkon Umluft, freistehende Ausführung, mit Verkleidung
Draufsicht



Venkon Umluft, freistehende Ausführung, mit Verkleidung
Unteransicht, - Position der Bohrungen für Bodenbefestigung




Venkon Umluft, Grundgerät
Seitenansicht

Ausführung 2 Leiter, 3 Rohrreihen mit 2-Leiter Ventil-Kit
und Kondensatwanne



Unteransicht (mit Verkleidung)




Seitenansicht




Vorderansicht

Ausführung 2 Leiter, 4 Rohrreihen mit 2-Leiter Ventil-Kit
und Kondensatwanne



Unteransicht (mit Verkleidung)




Seitenansicht




Vorderansicht


2 Leiter, 3 Rohrreihen




2 Leiter, 4 Rohrreihen



4 Leiter, 4 Rohrreihen




2 Leiter, 3 Rohrreihen



2 Leiter, 4 Rohrreihen




Vorderansicht



Ausführung 2 Leiter, 4 Rohrreihen mit 4-Leiter Ventil-Kit
und Kondensatwanne



Unteransicht (mit Verkleidung)



Seitenansicht



Vorderansicht

*Baugröße 1-4 = 1/2"
Baugröße 5-7 = 3/4"

Anzahl	Stammteil-Nr.	Abm.	Werkstoff		Nr.	
Stamm-Nr.	Stamm-Nr.	M 1:12	Zu. Abw. ISO 2768-m	Format	Art-Gr	Sortier-Nr.
	Stamm-Nr.	Datum	Name	2	148	1
Projekt-Nr.	Erst.	12.06.08	dw	411281		
Auftr-Nr.	Änder.	17.06.08	dw	Venkon Umluft BG 6		
STL-Nr.	Gepr.			freistehende Ausführung		
	Freig.			Abmessungen Zubehör VentilKit		
				Index	Änderung	Datum
						Name